

sistema di porte tagliafuoco
PONZIO® PE78 EI
 linea di design tr. EI30



Sistema con struttura a tre camere, progettato per pareti tagliafuoco interne o esterne.

- metodo di vetratura innovativo con un fermavetro su un solo lato - dall'altro lato, la superficie del vetro può formare quasi un piano con l'anta
- tempi di produzione e installazione più brevi rispetto alle barre per vetri doppi
- migliore installazione del vetro grazie agli elementi di pressione scorrevoli
- protezione contro lo strappo del nastro ignifugo durante l'installazione nella scanalatura
- possibilità di realizzare porte a tenuta di fumo
- possibilità di realizzare porte interne ed esterne su uscite e vie di fuga
- soglia: senza barriere, altezza 20 mm
- **resistenza al fuoco: sì**

Specifiche tecniche

Profondità di costruzione del telaio	78 mm	Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore)	70/96/149 mm
		Numero di guarnizioni	2
		Destinazione	tutti i tipi di edifici
		Numero di camere	3

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a.s.,
 Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
 Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
 e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
 per il vostro
 Progetto

