



Sistema con struttura a tre camere, progettato per pareti tagliafuoco interne o esterne.

- vetratura innovativa con un fermavetro su un solo lato
- sull'altro lato, la superficie del vetro può essere quasi a filo del telaio
- **tempi di produzione e installazione** più brevi rispetto alle barre per vetri doppi
- facilità di installazione del vetro grazie agli elementi di pressione scorrevoli
- protezione contro lo strappo del nastro ignifugo durante l'installazione nella scanalatura
- Possibilità di realizzare **costruzioni su larga scala**
- altezza massima della struttura di 4 m
- **resistenza al fuoco: sì**

Specifiche tecniche

Profondità di costruzione del telaio	78 mm	Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore)	85/-/85 mm
		Colore	PONZIO® decor / tinte RAL
		Destinazione	tutti i tipi di edifici
		Numero di camere	3

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
per il vostro
Progetto

RI
OKNA®