

PONZIO® PF152 ESG

Il sistema è progettato per la produzione di facciate vetrate.



- all'esterno, una parete di vetro liscia e uniforme divisa da una struttura di linee verticali e orizzontali di 22 mm di larghezza con un giunto in silicone
- costruzione di montanti e traversi Ponzio PF 152 con un'ampia gamma di profili
- la possibilità di utilizzare riempimenti sotto forma di finestre Ponzio
- possibilità di avere finestre ad anta-ribalta affiancate che si aprono indipendentemente l'una dall'altra possibilità di orientare le ante della finestra verso il telaio (un piano all'esterno)
- possibilità di utilizzare tripli vetri

Specifiche tecniche

Isolamento termico Uw (Ud)	fino a 0,64 W/m ² K
Trasferimento di calore del telaio (Uf)	1,3 W/m ² K
Barriere antirumore	fino a 43 dB (52 dB con pannello opaco)
Profondità di costruzione del telaio	52–326 mm

Destinazione facciate di edifici (edifici per uffici, ecc.)

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
per il vostro
Progetto

RI
OKNA®