



Profilo di qualità  
★★★★★★

sistema di porte

VEKA®

SOFTLINE 70 AD



La forma elegante e popolare dei profili VEKA SOFTLINE 70 AD, con bordi leggermente arrotondati, consente di ottenere larghezze di visione molto ridotte per ogni situazione.

- Profilo di classe A con pareti extra spesse
- Il sistema multicamera con profondità costruttiva di 70 mm e due piani di tenuta protegge **in modo affidabile da freddo, correnti d'aria e umidità**
- sono universalmente applicabili per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di case ed edifici industriali
- sono resistenti alla contaminazione e la manutenzione non presenta problemi.
- soglia: senza barriere

RI  
PVC



## Specifiche tecniche

|  |                     |
|--|---------------------|
| Isolamento termico $U_w$ ( $U_d$ )           | fino a 1,1 $W/m^2K$ |
| Trasferimento di calore del telaio ( $U_f$ ) | 1,3 $W/m^2K$        |
| Larghezza della vetrata                      | fino a 42 mm        |
| Raccordi                                     | KFV                 |
| Profondità di costruzione del telaio         | 70 mm               |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore) | 80/120/171 mm                       |
| Colore   | VEKA® standard / VEKA® non standard |
| Nombre de scellés                                | 2                                   |
| Destinazione                                     | tutti i tipi di edifici             |
| Numero di camere nel telaio                      | 5 telaio / 3 ala                    |

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: [info@ri-okna.cz](mailto:info@ri-okna.cz), [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
per il vostro  
Progetto

RI  
OKNA®