



Profilo di qualità  
★★★★★

sistema di finestre

VEKA®

SOFTLINE 70 AD



La forma elegante e popolare dei profili VEKA SOFTLINE 70 AD, con bordi leggermente arrotondati, consente di ottenere larghezze di visione molto ridotte per ogni situazione.

- Profilo di classe A con **pareti extra spesse**
- Il sistema multicamera con profondità costruttiva di 70 mm e due piani di tenuta **protegge in modo affidabile da freddo, correnti d'aria e umidità**
- sono universalmente applicabili per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di case ed edifici industriali
- sono **resistenti alla contaminazione** e la **manutenzione non comporta alcun problema**

RI  
PVC



## Specifiche tecniche

|   |                                |  |                                     |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| Isolamento termico Uw (Ud)              | fino a 0,87 W/m <sup>2</sup> K | Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore) | 67/80/118 mm                        |
| Trasferimento di calore del telaio (Uf) | 1,2 W/m <sup>2</sup> K         | Colore   | VEKA® standard / VEKA® non standard |
| Larghezza della vetrata                 | fino a 42 mm                   | Nombre de scellés                                | 2                                   |
| Raccordi                                | SIEGENIA®                      | Destinazione                                     | tutti i tipi di edifici             |
| Profondità di costruzione del telaio    | 70 mm                          | Numero di camere nel telaio                      | 5                                   |

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: [info@ri-okna.cz](mailto:info@ri-okna.cz), [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
per il vostro  
Progetto

RI  
OKNA®