



Profilo di qualità
★★★★★★

sistema di porte

VEKA®

SOFTLINE 82 AD



Grazie alla sua stabilità e alle sue eccellenti proprietà strutturali, il portone profilo VEKA SOFTLINE 82 AD consente di realizzare progetti con un'eccellente efficienza energetica.

- Profilo di Classe A con pareti extra spesse
- L'innovativo sistema multicamera con profondità costruttiva di 82 mm e due guarnizioni soddisfano i requisiti più elevati
- adatto sia per le nuove costruzioni che per le ricostruzioni
- soglia: accessibile alle sedie a rotelle
- Il letto di vetro particolarmente profondo, con una profondità delle scanalature di 25 mm per un flusso isotermico ottimizzato, impedisce, tra l'altro, la formazione di condensa indesiderata sul lato interno



Specifiche tecniche

Isolamento termico U_w (Ud)	fino a 0,85 W/m ² K	Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore)	83/125/175 mm
Trasferimento di calore del telaio (U_f)	1,2 W/m ² K	Colore	VEKA® standard / VEKA® non standard
Larghezza della vetrata	fino a 52 mm	Nombre de scellés	2
Raccordi	KFV	Destinazione	tutti i tipi di edifici
Profondità di costruzione del telaio	82 mm	Numero di camere nel telaio	7 telaio / 5 ala

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz.cz

Partner
per il vostro
Progetto

RI
OKNA®