Profilo di qualità
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

sistema di porte

VEKA®
SOFTLINE 82 MD

Grazie alla sua stabilità e alle eccellenti proprietà strutturali, il portone profilo VEKA SOFTLINE 82 MD consente di realizzare progetti con ampie superfici vetrate e un'eccellente efficienza energetica.

- Profilo di Classe A **con pareti extra spesse**
- L'innovativo sistema multicamera **con profondità costruttiva di 82 mm** e tre guarnizioni soddisfa i requisiti più elevatiy
- adatto per **nuove costruzioni, case passive e ristrutturazionii**
- soglia: accessibile alle sedie a rotelle
- Il letto **di vetro particolarmente profondo**, con una profondità delle scanalature di 25 mm per un flusso isotermico ottimizzato, **impedisce, tra l'altro, la formazione di condensa indesiderata sul lato interno**

RI PVC

Specifiche tecniche

Isolamento termico Uw (Ud)	fino a 0,85 W/m²K
Trasferimento di calore del telaio (Uf)	1,2 W/m²K
Larghezza della vetrata	fino a 52 mm
Raccordi	KFV
Profondità di costruzione del telaio	82 mm

Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore)	83/125/175 mm
Colore	VEKA® standard / VEKA® non standard
Nombre de scellés	3
Destinazione	tutti i tipi di edifici
Numero di camere nel telaio	7 telaio / 5 ala

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, **www.ri-okna.cz.cz**

Partner per il vostro Progetto

RI OKNA®