



La porta d'ingresso RI WOOD DOOR 78 è stata progettata per soddisfare le richieste più esigenti dei clienti. L'eccellente rigidità e durata della porta è garantita dalla robusta costruzione dei telai e delle ante.

- materiale naturale, senza tempo e tradizionale
- realizzato con prismi multistrato incollati - abete rosso, pino, larice, rovere ma anche meranti tropicale
- grazie alla sua profondità costruttiva, il prisma può essere vetrato con speciali vetri termoisolanti, fonoassorbenti e di sicurezza
- l'eccellente qualità del prodotto è garantita da - spruzzatura precisa e robotizzata, umidità ed essiccazione controllate in modo ottimale
- ampia gamma di moderne serrature multipunto - antipanico, portiere elettrico, serratura elettromotrice, lettore di impronte digitali, soluzione Smart
- Soglia in alluminio con ponte termico interrotto
- Ampia gamma di design delle porte



Specifiche tecniche

Isolamento termico Uw fino a 1 W/m²K

Raccordi MACO / SIEGENIA / KfV

Profondità di costruzione del telaio 78 mm

Serratura della porta sicurezza multipunto

Colore Smalto REMMERS® / REMMERS® RAL

Numero di guarnizioni 2

Destinazione ricostruzione, nuovo edificio

Inserto ad incastro sicurezza

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
per il vostro
Progetto