



Il sistema di sollevamento e scorrimento HST 78 consente di realizzare ampie superfici vetrate, comprese le soluzioni senza barriere.

Il sistema HST è molto comodo da utilizzare, nonostante il suo peso elevato. Abbinato a vetri doppi/tripli altamente isolanti, HST è la soluzione ideale per case che incarnano il vostro stile di vita.

- Le porte alzanti-scorrevoli HST sono la combinazione perfetta tra interno ed esterno e portano nello spazio nuove dimensioni, luce naturale e aria fresca.
- gli HST consentono di ottenere una superficie eccezionalmente vetrata
- nonostante il peso considerevole dell'anta, la movimentazione è facile e confortevole
- in combinazione con la serranda di regolazione SOFT CLOSE, si ottiene una chiusura confortevole dell'anta
- in prismi multistrato incollati - abete rosso, pino, larice, rovere ma anche meranti tropicale
- grazie alla sua profondità costruttiva, il prisma può essere vetrato con speciali vetri termoisolanti, antirumore e di sicurezza
- l'eccezionale qualità del prodotto è assicurata da: spruzzatura robotizzata e precisa, umidità ed essiccazione controllate in modo ottimale
- Soglia in alluminio con ponte termico interrotto in un design privo di barriere architettoniche

Specifiche tecniche

Isolamento termico Uw	fino a 0,95 W/m ² K	Colore	Smalto REMMERS® / REMMERS® RAL
Proprietà acustiche	fino a 36 dB	Destinazione	ricostruzione, nuovo edificio
Raccordi	SIEGENIA	Profondità della vetrata	40 mm
Profondità di costruzione del telaio	184 mm (Ala da 78 mm)		

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
per il vostro
Progetto